



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en Cuivre brossé ; No matching RAL ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm en noir de sécurité ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; cache-piton non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Cuivre brossé
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
405 lm


LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
545 lm
132 lm/W^a

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 36°
CIE flux code: 98 100 100 100 100

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 5.5 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 67 mm
hauteur 300 mm
0.76 kg
longueur du câble 4000 mm

^a Sans pertes électriques ni optiques






DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 35°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	994	0.63
2	249	1.26
3	110	1.89
4	62	2.52
5	40	3.15

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

AH | SINGLE BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
sans driver	Noir		83-39	914110B0
sans driver	Doré		83-39	914110G0
sans driver	aluminium		83-39	914110L0
sans driver	Champagne		83-39	914110M0
sans driver	Bronze		83-39	914110Q0
sans driver	Blanc		83-39	914110W0

BH | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Noir		84-72	914150B0
	aluminium		84-72	914150L0
	Champagne		84-72	914150M0
	Bronze		84-72	914150Q0
	Blanc		84-72	914150W0

SUPPORT MURAL ET DE PLAFOND POUR CÂBLES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Blanc		16-30	90019197
	Noir		16-30	90019198

CH | INVISIBLE CEILING BASE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Noir		140-66	90015195
	Blanc		140-66	90015196


DH | MULTI BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc		123-44	90052005
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir		123-44	90052006
jusqu'à 8 luminaires max.	Blanc		123-44	90052031
jusqu'à 8 luminaires max.	Noir		123-44	90052032

EH | MULTI BASE LINEAR

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3 luminaires	Noir		600-34-52	914130B0
3 luminaires	Blanc		600-34-52	914130W0
6 luminaires	Noir		1200-34-52	914131B0
6 luminaires	Blanc		1200-34-52	914131W0
9 luminaires	Noir		1800-34-52	914132B0
9 luminaires	Blanc		1800-34-52	914132W0

FH | MULTI CHANDELIER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
1-9 luminaires fentes larges	Noir		380-44	914120BB0
1-9 luminaires fentes larges	Noir + Aluminium		380-44	914120BL0
1-9 luminaires fentes larges	Noir + Champagne		380-44	914120BM0
1-9 luminaires fentes larges	Noir + Bronze		380-44	914120BQ0
1-9 luminaires fentes larges	Blanc		380-44	914120WW0

CROCHET LONG

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15-49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15-49	90052084

IH | WALL BASE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour 1 luminaire	Blanc		82-32	90019195
pour 1 luminaire	Noir		82-32	90019196

MULTI CHANDELIER HV

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir		380-44	914160BB0
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Aluminium		380-44	914160BL0
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Champagne		380-44	914160BM0
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Bronze		380-44	914160BQ0
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Blanc		380-44	914160WW0

ACCESSOIRES DE RAIL
ADAPTATEUR DE RAIL 2.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé	Blanc		80-24-26	90014277
rail monophasé	Noir		80-24-26	90014278

**ADAPTATEUR DE RAIL HV****MODÈLE**

rail triphasé

COLORIS

Blanc

TENSION**L·L·H (MM) RÉFÉRENCE ARTICLE**

70·31·50

90014279

rail triphasé

Noir

70·31·50

90014280