

**PROJET****MODÈLE****NOTES****QUANTITÉ****DATE**

Luminaire suspendu cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en Or brossé ; No matching RAL ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm en noir de sécurité ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; cache-piton non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

LUMINAIRE


Plafond
Suspendu
Or brossé
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
405 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
545 lm
132 lm/W^a

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 36°
CIE flux code: 98 100 100 100 100


DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**ÉLECTRIQUE**

phase-cut dim
220 - 240 V
système 5.5 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 67 mm
hauteur 300 mm
0.76 kg
longueur du câble 4000 mm

^a Sans pertes électriques ni optiques





REALOBJECTS PDFReactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFReactor 12.7.0 (18199). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFReactor

To buy a PDFReactor license follow this link:

[Buy PDFReactor online](#)

About PDFReactor

RealObjects PDFReactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFReactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFReactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFReactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit www.pdfreactor.com

**DIAGRAMME DE CÔNE**

medium (standard) 35°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	994	0.63
2	249	1.26
3	110	1.89
4	62	2.52
5	40	3.15

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaireRSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.**ACCESSOIRES DE MONTAGE****AH | SINGLE BASE ROUND**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
sans driver	Noir		83-39	914110B0
sans driver	Doré		83-39	914110G0
sans driver	aluminium		83-39	914110L0
sans driver	Champagne		83-39	914110M0
sans driver	Bronze		83-39	914110Q0
sans driver	Blanc		83-39	914110W0

BH | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Noir		84-72	914150B0
	aluminium		84-72	914150L0
	Champagne		84-72	914150M0
	Bronze		84-72	914150Q0
	Blanc		84-72	914150W0

SUPPORT MURAL ET DE PLAFOND POUR CÂBLES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Blanc		16-30	90019197
	Noir		16-30	90019198

CH | INVISIBLE CEILING BASE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Noir		140-66	90015195
	Blanc		140-66	90015196

[226864G3] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

**DH | MULTI BASE ROUND**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc		123-44	90052005
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir		123-44	90052006
jusqu'à 8 luminaires max.	Blanc		123-44	90052031
jusqu'à 8 luminaires max.	Noir		123-44	90052032

EH | MULTI BASE LINEAR

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3 luminaires	Noir		600-34-52	914130B0
3 luminaires	Blanc		600-34-52	914130W0
6 luminaires	Noir		1200-34-52	914131B0
6 luminaires	Blanc		1200-34-52	914131W0
9 luminaires	Noir		1800-34-52	914132B0
9 luminaires	Blanc		1800-34-52	914132W0

FH | MULTI CHANDELIER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
1-9 luminaires fentes larges	Noir		380-44	914120BB0
1-9 luminaires fentes larges	Noir + Aluminium		380-44	914120BL0
1-9 luminaires fentes larges	Noir + Champagne		380-44	914120BM0
1-9 luminaires fentes larges	Noir + Bronze		380-44	914120BQ0
1-9 luminaires fentes larges	Blanc		380-44	914120WW0

CROCHET LONG

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15-49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15-49	90052084

IH | WALL BASE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour 1 luminaire	Blanc		82-32	90019195
pour 1 luminaire	Noir		82-32	90019196

MULTI CHANDELIER HV

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir		380-44	914160BB0
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Aluminium		380-44	914160BL0
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Champagne		380-44	914160BM0
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Bronze		380-44	914160BQ0
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Blanc		380-44	914160WW0

ACCESSOIRES DE RAIL**ADAPTATEUR DE RAIL 2.0**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé	Blanc		80-24-26	90014277
rail monophasé	Noir		80-24-26	90014278

[*226864G3*] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

**ADAPTATEUR DE RAIL HV**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		70·31·50	90014279
rail triphasé	Noir		70·31·50	90014280