



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm en blanc pur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ;  $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; cache-piton non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



## LUMINAIRE

Plafond  
Suspendu  
Blanc mat  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur  
425 lm

## LED MODULE

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 55000h  
 $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam)  
575 lm  
139 lm/W <sup>b</sup>

## OPTIQUE

Medium (standard)  
angle de faisceau 36°  
CIE flux code: 98 100 100 100 100


## ÉLECTRIQUE

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 5.5 W  
Classe 1

## PHYSIQUE

diamètre 67 mm  
hauteur 200 mm  
0.62 kg  
longueur du câble 4000 mm

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

<sup>b</sup> Sans pertes électriques ni optiques



## DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 35°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 1050     | 0.63  |
| 2     | 260      | 1.26  |
| 3     | 120      | 1.89  |
| 4     | 70       | 2.52  |
| 5     | 40       | 3.15  |

## Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                        | 0.96   | 0.92   | 0.88   | 0.85   | 0.81   |
| LSF                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance du luminaire

RSMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

<sup>a</sup>Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

### AH | SINGLE BASE ROUND

| MODÈLE      | COLORIS   | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-------------|-----------|---------|----------|-------------------|
| sans driver | Noir      |         | 83-39    | 914110B0          |
| sans driver | Doré      |         | 83-39    | 914110G0          |
| sans driver | aluminium |         | 83-39    | 914110L0          |
| sans driver | Champagne |         | 83-39    | 914110M0          |
| sans driver | Bronze    |         | 83-39    | 914110Q0          |
| sans driver | Blanc     |         | 83-39    | 914110W0          |

### BH | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

| MODÈLE | COLORIS   | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------|-----------|---------|----------|-------------------|
|        | Noir      |         | 84-72    | 914150B0          |
|        | aluminium |         | 84-72    | 914150L0          |
|        | Champagne |         | 84-72    | 914150M0          |
|        | Bronze    |         | 84-72    | 914150Q0          |
|        | Blanc     |         | 84-72    | 914150W0          |

### SUPPORT MURAL ET DE PLAFOND POUR CÂBLES

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------|---------|---------|----------|-------------------|
|        | Blanc   |         | 16-30    | 90019197          |
|        | Noir    |         | 16-30    | 90019198          |

### CH | INVISIBLE CEILING BASE

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L-L (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------|---------|---------|----------|-------------------|
|        | Noir    |         | 140-66   | 90015195          |
|        | Blanc   |         | 140-66   | 90015196          |


**DH | MULTI BASE ROUND**

| MODÈLE                    | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| jusqu'à 4 luminaires max. | Blanc   |         | 123-44   | 90052005          |
| jusqu'à 4 luminaires max. | Noir    |         | 123-44   | 90052006          |
| jusqu'à 8 luminaires max. | Blanc   |         | 123-44   | 90052031          |
| jusqu'à 8 luminaires max. | Noir    |         | 123-44   | 90052032          |

**EH | MULTI BASE LINEAR**

| MODÈLE       | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------|---------|---------|------------|-------------------|
| 3 luminaires | Noir    |         | 600-34-52  | 914130B0          |
| 3 luminaires | Blanc   |         | 600-34-52  | 914130W0          |
| 6 luminaires | Noir    |         | 1200-34-52 | 914131B0          |
| 6 luminaires | Blanc   |         | 1200-34-52 | 914131W0          |
| 9 luminaires | Noir    |         | 1800-34-52 | 914132B0          |
| 9 luminaires | Blanc   |         | 1800-34-52 | 914132W0          |

**FH | MULTI CHANDELIER**

| MODÈLE                         | COLORIS          | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------------------------|------------------|---------|----------|-------------------|
| 1-9 luminaires   fentes larges | Noir             |         | 380-44   | 914120BB0         |
| 1-9 luminaires   fentes larges | Noir + Aluminium |         | 380-44   | 914120BL0         |
| 1-9 luminaires   fentes larges | Noir + Champagne |         | 380-44   | 914120BM0         |
| 1-9 luminaires   fentes larges | Noir + Bronze    |         | 380-44   | 914120BQ0         |
| 1-9 luminaires   fentes larges | Blanc            |         | 380-44   | 914120WW0         |

**CROCHET LONG**

| MODÈLE                                    | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm | Blanc   |         | 15-49    | 90052083          |
| pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm | Noir    |         | 15-49    | 90052084          |

**IH | WALL BASE**

| MODÈLE           | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| pour 1 luminaire | Blanc   |         | 82-32    | 90019195          |
| pour 1 luminaire | Noir    |         | 82-32    | 90019196          |

**MULTI CHANDELIER HV**

| MODÈLE                                                                   | COLORIS          | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-------------------|
| 1-9 luminaires   pas de fentes   à utiliser uniquement avec des crochets | Noir             |         | 380-44   | 914160BB0         |
| 1-9 luminaires   pas de fentes   à utiliser uniquement avec des crochets | Noir + Aluminium |         | 380-44   | 914160BL0         |
| 1-9 luminaires   pas de fentes   à utiliser uniquement avec des crochets | Noir + Champagne |         | 380-44   | 914160BM0         |
| 1-9 luminaires   pas de fentes   à utiliser uniquement avec des crochets | Noir + Bronze    |         | 380-44   | 914160BQ0         |
| 1-9 luminaires   pas de fentes   à utiliser uniquement avec des crochets | Blanc            |         | 380-44   | 914160WW0         |

**ACCESSOIRES DE RAIL**
**ADAPTATEUR DE RAIL 2.0**

| MODÈLE         | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé | Blanc   |         | 80-24-26   | 90014277          |
| rail monophasé | Noir    |         | 80-24-26   | 90014278          |

**ADAPTATEUR DE RAIL HV**

| MODÈLE        | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail triphasé | Blanc   |         | 70·31·50   | 90014279          |
| rail triphasé | Noir    |         | 70·31·50   | 90014280          |