WEVER & DUCRÉ LIGHTING

GIGANT 10.0

213385W6

PROJET


MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

Luminaire suspendu ; surface en Blanc LLDPE ; No matching RAL ; avec suspension de câble réglable max. 1500 mm ; PCB; gradable DALI ; couleur de lumière 4000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Blanc LLDPE
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
5470 lm

LED MODULE

4000 K
CRI ≥ 80
L80 / 60000 h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
5890 lm
168 lm/W [a]

OPTIQUE

Opal
UGR ≤ 19
CIE flux code: 43 74 92 80 100
≥65° < 3000 cd/m²

ÉLECTRIQUE


DALI-2
220 - 240 V
système 41 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 1000 mm
hauteur 105 mm
8.8 kg

[a] Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.93	0.89	0.85	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Facteur de maintenance
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire
RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

SUSPENSION

KIT DE SUSPENSION

MODÈLE	COLORIS	TENSION	LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
GIGANT | 4,0m			4000	90015114

['213385W6'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com