WEVER & DUCRÉ LIGHTING

WIRO 3.8

2093E0B0

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu ; abat-jour en acier ; RAL 9011 ; culot E27 ; type de lampe A60 ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Acier noir
RAL 9011 [a]
IP20
Intérieur

LAMPE

lampe A60
raccordement E27
max. per socket 15.0 W
2700 K
CRI ≥ 90

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE


diamètre 387 mm
hauteur 455 mm
2.75 kg
longueur du câble 2600 mm

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

LAMPE MESURÉE

9003E136
245 lm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



LAMPES

LAMPE A60 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2200K | E27 | 220-240VAC			60·108	9003E109
2700K | CRI >90 | E27 | 220-240VAC	Transparent		60·110	9003E138
2700K | CRI >90 | E27 | 110-130VAC	Transparent		60·110	9086E803

LAMPE T30-225 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2200K | E27 | 220-240VAC	Doré		30·225	9003E129
2700K | CRI >90 | E27 | 220-240VAC	Gold Tinted		30·225	9003E136
2700K | CRI >90 | E27 | 110-130VAC	Gold Tinted		30·225	9088E823

ACCESSOIRES DE MONTAGE

SUPPORT MURAL POUR CÂBLES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
uniquement pour le câble textile WIRO	Noir		20·21	90052062

SOULAGEMENT DE LA TENSION

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour fixation du câble d'alimentation du luminaire suspendu dans la base			13·13	90052064

['2093E0B0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com