WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# WIRO 1.8

**2092E0V0**

**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



Luminaire suspendu ; abat-jour en acier ; surface aspect Acier Corten ; RAL 8028 ; culot E27 ; type de lampe A60 ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;




**LUMINAIRE**

Plafond
Suspendu
Aspect acier Corten
RAL 8028 [a]
IP20
Intérieur

**LAMPE**

lampe A60
raccordement E27
max. per socket 15.0 W
2700 K
CRI ≥ 90

**ÉLECTRIQUE**

100 - 240 V
Classe 1

**PHYSIQUE**


diamètre 187 mm
hauteur 266 mm
1.7 kg
longueur du câble 2600 mm

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**LAMPE MESURÉE**

9003E138
280 lm

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**



## ACCESSOIRES DE MONTAGE

### SUPPORT MURAL POUR CÂBLES

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| uniquement pour le câble textile WIRO | Noir | | 20·21 | 90052062 |

### SOULAGEMENT DE LA TENSION

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| pour fixation du câble d'alimentation du luminaire suspendu dans la base | | | 13·13 | 90052064 |

## LAMPES

### LAMPE T30-225 LED

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| 2200K \| E27 \| 220-240VAC | Doré | | 30·225 | 9003E129 |
| 2700K \| CRI >90 \| E27 \| 220-240VAC | Gold Tinted | | 30·225 | 9003E136 |

['2092E0V0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com