WEVER & DUCRÉ LIGHTING

WIRO CEILING 1.8

2082E0V0

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Plafonnier en saillie ; abat-jour en acier ; surface aspect Acier Corten ; RAL 8028 ; culot E27 ; type de lampe T30 ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
Aspect acier Corten
RAL 8028 [a]
IP20
Intérieur

LAMPE

lampe T30
raccordement E27
max. per socket 15.0 W
2700 K
CRI ≥ 90

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE


diamètre 187 mm
hauteur 204 mm
1.66 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

LAMPE MESURÉE

9003E136
245 lm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



WIRO CEILING 1.8

2082E0V0

LAMPES

LAMPE T30-225 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2200K | E27 | 220-240VAC	Doré		30·225	9003E129
2700K | CRI >90 | E27 | 220-240VAC	Gold Tinted		30·225	9003E136
2700K | CRI >90 | E27 | 110-130VAC	Gold Tinted		30·225	9088E823

['2082E0V0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com