WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# ODREY on track 1.1 PAR16

**187120BB0**

**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



Luminaire suspendu pour rails d'alimentation monophasés en aluminium moulé sous pression ; adaptateur de rail avec système de câble réglable en hauteur ; surface en Noir mat peinture humide ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ; avec adaptateur de rail monophasé Global ;




**LUMINAIRE**

Plafond
Rail / Suspendu
Noir mat
RAL 9011 [a]
IP20
Intérieur

**LAMPE**

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

**ÉLECTRIQUE**

100 - 240 V
Classe 1

**PHYSIQUE**

diamètre 55 mm
hauteur 116 mm
0.29 kg
Adaptateur 75 mm
avec adaptateur de rail monophasé

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**LAMPES MESURÉE**

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
485 lm

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
465 lm

# ODREY on track 1.1 PAR16

**187120BB0**

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

### ANGLE AJUSTABLE

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé | Noir | | 81·81·20 | 90014041 |
| rail monophasé | Blanc | | 81·81·20 | 90014042 |

### CONNECTEUR X

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé | Blanc | | 145·145·20 | 90014049 |
| rail monophasé | Noir | | 145·145·20 | 90014050 |

## ACCESSOIRES DE RAIL

### PLAQUE DE RECOUVREMENT ALIMENTATION EN BOUT

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé \| encastré | Blanc | | 75·50 | 90014124 |
| rail monophasé \| encastré | Noir | | 75·50 | 90014125 |

### PLAQUE DE RECOUVREMENT I/L/T/X

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé \| encastré | Blanc | | 100·100 | 90014126 |
| rail monophasé \| encastré | Noir | | 100·100 | 90014127 |

### CAPUCHON TERMINAL

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé \| gauche/droite | Blanc | | 24·30·20 | 90014028 |
| rail monophasé \| gauche/droite | Noir | | 24·30·20 | 90014029 |

### ALIMENTATION EN BOUT | GAUCHE

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé | Blanc | | 88·30·20 | 90014018 |
| rail monophasé | Noir | | 88·30·20 | 90014019 |

### ALIMENTATION EN BOUT | DROITE

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé | Blanc | | 88·30·20 | 90014020 |
| rail monophasé | Noir | | 88·30·20 | 90014021 |

### CONNECTEUR L

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé \| gauche | Blanc | | 88·55·20 | 90014024 |
| rail monophasé \| gauche | Noir | | 88·55·20 | 90014025 |
| rail monophasé \| droite | Blanc | | 88·55·20 | 90014026 |
| rail monophasé \| droite | Noir | | 88·55·20 | 90014027 |

['187120BB0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# ODREY on track 1.1 PAR16

**187120BB0**

### ALIMENTATION CENTRALE

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé \| droit | Blanc | | 145·30·20 | 90014036 |
| rail monophasé \| droit | Noir | | 145·30·20 | 90014037 |

### SUPPORT DE MONTAGE

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé \| encastré | | | 35·59·35 | 90014100 |

### CONNECTEUR DROIT

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé \| droit | Blanc | | 65·17 | 90014022 |
| rail monophasé \| droit | Noir | | 65·17 | 90014023 |

### KIT DE SUSPENSION 1,5M

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé \| suspendu | Blanc | | 29·1500 | 90014101 |
| rail monophasé \| suspendu | Noir | | 29·1500 | 90014102 |

### KIT DE SUSPENSION 3,0M

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé \| suspendu | Blanc | | 29·3000 | 90014103 |
| rail monophasé \| suspendu | Noir | | 29·3000 | 90014104 |

### T-CONNECTOR 1.0

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé | Blanc | | 145·55·20 | 90014010 |
| rail monophasé | Noir | | 145·55·20 | 90014011 |

### T-CONNECTOR 2.0

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé | Blanc | | 145·55·20 | 90014012 |
| rail monophasé | Noir | | 145·55·20 | 90014013 |

### T-CONNECTOR 3.0

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé | Blanc | | 145·55·20 | 90014014 |
| rail monophasé | Noir | | 145·55·20 | 90014015 |

### T-CONNECTOR 4.0

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé | Blanc | | 145·55·20 | 90014016 |
| rail monophasé | Noir | | 145·55·20 | 90014017 |

['187120BB0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

# ODREY on track 1.1 PAR16

**187120BB0**

### ADAPTATEUR DE RAIL 1.0

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé | Noir | | 85·45 | 90014043 |
| rail monophasé | Blanc | | 85·45 | 90014044 |

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|
| | | | W901228B3 |
| | | | W901228B5 |

## LAMPES

### LAMPE PAR16 LED

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| 2700K \| >90 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Blanc | | 50·60 | 901228W3 |
| 3000K \| >90 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Blanc | | 50·60 | 901228W5 |
| 2700K \| >80 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | argent | | 50·55 | 905227S2 |
| 3000K \| >80 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | argent | | 50·55 | 905227S4 |

## RAILS

### PROFILÉ SUR RAIL 1M

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé \| en saillie/suspendu | Blanc | | 1000·30·20 | 90014001 |
| rail monophasé \| en saillie/suspendu | Noir | | 1000·30·20 | 90014007 |
| rail monophasé \| encastré | Blanc | | 1000·50·20 | 90014118 |
| rail monophasé \| encastré | Noir | | 1000·50·20 | 90014119 |

### PROFILÉ SUR RAIL 2M

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé \| en saillie/suspendu | Blanc | | 2000·30·20 | 90014002 |
| rail monophasé \| en saillie/suspendu | Noir | | 2000·30·20 | 90014008 |
| rail monophasé \| encastré | Blanc | | 2000·50·20 | 90014120 |
| rail monophasé \| encastré | Noir | | 2000·50·20 | 90014121 |

### PROFILÉ SUR RAIL 3M

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé \| en saillie/suspendu | Blanc | | 3000·30·20 | 90014003 |
| rail monophasé \| en saillie/suspendu | Noir | | 3000·30·20 | 90014009 |
| rail monophasé \| encastré | Blanc | | 3000·50·20 | 90014122 |
| rail monophasé \| encastré | Noir | | 3000·50·20 | 90014123 |

['187120BB0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com