





PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Spot de plafond en saillie en aluminium moulé sous pression ; avec cache-piton rectangulaire ; surface noir mat + or ; peinture humide , mate lisse ; RAL 9011 + No matching RAL ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 31° ; 220 - 240 V ; pivotant à 350° et orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

LUMINAIRE

Plafond
Surface
inclinaison max 90°
rotation 350°
Noir mat + Doré
RAL 9011 + No matching RAL ^a
IP20
Intérieur
520 lm


LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 31°
CIE flux code: 99 100 100 100
100

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE




ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.8 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 35 mm
hauteur 55 mm
0.21 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



**DIAGRAMME DE CÔNE**

medium (standard) 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1490	0.56
2	370	1.12
3	170	1.68
4	90	2.23
5	60	2.79

ACCESSOIRES OPTIQUES**GRILLE EN NID D'ABEILLES****MODÈLE**

BLIEK petit | CENO | LECA | PIRRO | QITO 1.0

COLORIS

Noir

TENSION**Ø (MM) RÉFÉRENCE ARTICLE**

29

915230B0