



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP67



Luminaire de sol encastré carré en acier inoxydable et verre ; faisceau lumineux asymétrique ; surface en Inox ; No matching RAL ; profondeur d'encastrement 160mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP67 ; Classe 2 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Sol
Encastré
Inox
Aucune correspondance RAL
IP67
IK08
Extérieur
565 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Asymetric
CIE flux code: 31 58 80 0 100

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 11.4 W
Classe 2


PHYSIQUE

longueur 120 mm
largeur 120 mm
hauteur 113 mm
1.1 kg

DÉCOUPE

profondeur de l'encastrement
160 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





ACCESSOIRES DE MONTAGE

BOÎTIER DE SOL

MODÈLE

MAP 1.2 | CHART 1.2 | MAP ASYM 1.2 | CHART ASYM 1.2

COLORIS

TENSION

Ø-H (MM) RÉFÉRENCE ARTICLE

185-150

90012203