WEVER & DUCRÉ LIGHTING

CHART 1.2

752368I5

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE



IP67

Luminaire de sol encastré carré en acier inoxydable et verre ; surface en Inox ; No matching RAL ; profondeur d'encastrement 175mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 44° ; indice de protection IP67 ; Classe 2 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Sol
Encastré
Inox
Aucune correspondance RAL
IP67
IK08
Extérieur
995 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Wide
angle de faisceau 44°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 32 53 74 0 100
≥65° < 1500 cd/m²

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 11.9 W
Classe 2


PHYSIQUE

longueur 120 mm
largeur 120 mm
hauteur 113 mm
1.05 kg

DÉCOUPE

profondeur de l'encastrement
175 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



ACCESSOIRES DE MONTAGE

BOÎTIER DE SOL

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
MAP 1.2 | CHART 1.2 | MAP ASYM 1.2 | CHART ASYM 1.2			185·150	90012203

['752368I5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com