



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire de sol encastré rond en acier inoxydable et verre ; faisceau lumineux asymétrique ; surface en Inox ; No matching RAL ; profondeur d'encastrement 185mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP67 ; Classe 2 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Sol
Encastré
Inox
Aucune correspondance RAL
IP67
IK09
Extérieur
845 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Asymetric
CIE flux code: 38 67 87 0 100

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 15.7 W
Classe 2


PHYSIQUE

diamètre 160 mm
hauteur 139 mm
1.72 kg

DÉCOUPE

profondeur de l'encastrement
185 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





ACCESSOIRES DE MONTAGE

BOÎTIER DE SOL

MODÈLE

MAP 1.6 | CHART 1.6 | MAP ASYM 1.6 | CHART
ASYM 1.6

COLORIS

TENSION

Ø-H (MM) RÉFÉRENCE ARTICLE

213-175

90012204