WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# MAP 1.2

**75136815**

**PROJET**

**MODÈLE**

**NOTES**


**QUANTITÉ**

**DATE**



IP67

Luminaire de sol encastré rond en acier inoxydable et verre ; surface en Inox ; No matching RAL ; profondeur d'encastrement 120mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 44° ; indice de protection IP67 ; Classe 2 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;




## LUMINAIRE

Sol
Encastré
Inox
Aucune correspondance RAL
IP67
IK08
Extérieur
995 lm

## LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

## OPTIQUE

Wide
angle de faisceau 44°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 32 53 74 0 100
≥65° < 1500 cd/m²

## ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 11.9 W
Classe 2


## PHYSIQUE

diamètre 120 mm
hauteur 113 mm
1.01 kg

## DÉCOUPE

profondeur de l'encastrement
120 mm

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



## ACCESSOIRES DE MONTAGE

**BOÎTIER DE SOL**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| MAP 1.2 \| CHART 1.2 \| MAP ASYM 1.2 \| CHART ASYM 1.2 | | | 185·150 | 90012203 |

['75136815'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com