WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MAP 0.9

75126815

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE



IP67

Luminaire de sol encastré rond en acier inoxydable et verre ; surface en Inox ; No matching RAL ; profondeur d'encastrement 135mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 35° ; indice de protection IP67 ; Classe 2 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Sol
Encastré
Inox
Aucune correspondance RAL
IP67
IK08
Extérieur
685 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 35°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 23 46 70 0 100
≥65° < 1500 cd/m²

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.0 W
Classe 2


PHYSIQUE

diamètre 85 mm
hauteur 120 mm
0.7 kg

DÉCOUPE

profondeur de l'encastrement
135 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



ACCESSOIRES DE MONTAGE

BOÎTIER DE SOL

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
MAP 0.9 | CHART 0.9 | BLINK 2.0			132·125	90012202

['75126815'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com