



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire de sol encastré rond en acier inoxydable et verre ; surface en Inox ; No matching RAL ; profondeur d'encastrement 135 mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 35° ; indice de protection IP67 ; Classe 2 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Sol
Encastré
Inox
Aucune correspondance RAL
IP67
IK08
Extérieur
685 lm


LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 35°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 23 46 70 0 100
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.0 W
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 85 mm
hauteur 120 mm
0.7 kg

DÉCOUPE

profondeur de l'encastrement
135 mm



ACCESSOIRES DE MONTAGE

BOÎTIER DE SOL

MODÈLE

MAP 0.9 | CHART 0.9 | BLINK 2.0

COLORIS

TENSION

Ø-H (MM) RÉFÉRENCE ARTICLE

132-125

90012202