



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; profondeur d'encastrement 40mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur
330 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Asymetric
CIE flux code: 58 85 97 99 100

ÉLECTRIQUE

sans driver
24 V
Classe 3

PHYSIQUE


longueur 200 mm
largeur 16 mm
hauteur 80 mm
0.41 kg

DÉCOUPE

longueur 47 mm
largeur 182 mm
épaisseur min. du plafond 12 mm
profondeur de l'encastrement 40 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



**ACCESSOIRES DE MONTAGE****BOÎTIER EN BÉTON**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
ORIS 0.7 RETO 2.0			57-55-190	90012044

BOÎTIER EN RETRAIT AVEC KIT DE PLÂTRE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
ORIS 0.7 RETO 2.0			100-67-250	90012039

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**DRIVER**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
35W 24V IP67 100-277VAC		24V	175-31-43	90212802
50W 24V IP67 100-277VAC		24V	110-63-32	90212803
100W 24V IP67 100-277VAC		24V	178-68-39	90212903
100W 24V IP67 110-240VAC		24V	153-63-32	90212904