



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP65



Luminaire mural encastré carrée en aluminium ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; profondeur d'encastrement 40mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
Noir mat
RAL 9011^a
IP65
Extérieur
170 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Asymetric
CIE flux code: 60 86 97 99 100

ÉLECTRIQUE

sans driver
24 V
Classe 3

PHYSIQUE


longueur 130 mm
largeur 16 mm
hauteur 130 mm
0.42 kg

DÉCOUPE

longueur 115 mm
largeur 117 mm
épaisseur min. du plafond 12 mm
profondeur de l'encastrement 40 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





ACCESSOIRES DE MONTAGE

BOÎTIER EN BÉTON				
MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
ORIS 1.3 RETO 1.3			120·55·120	90012040

BOÎTIER EN RETRAIT AVEC KIT DE PLÂTRE				
MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
ORIS 1.3 RETO 1.3			160·68·160	90012041

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER				
MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
35W 24V IP67 100-277VAC		24V	175·31·43	90212802
50W 24V IP67 100-277VAC		24V	110·63·32	90212803
100W 24V IP67 100-277VAC		24V	178·68·39	90212903
100W 24V IP67 110-240VAC		24V	153·63·32	90212904