



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP65



Luminaire mural encastré carrée en aluminium ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 075 30 10 ; profondeur d'encastrement 40mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
Bronze
RAL 075 30 10 ^a
IP65
Extérieur
76 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Asymetric
CIE flux code: 64 88 98 99 100

ÉLECTRIQUE

sans driver
24 V
Classe 3

PHYSIQUE


longueur 80 mm
largeur 16 mm
hauteur 80 mm
0.24 kg

DÉCOUPE

longueur 66 mm
largeur 66 mm
épaisseur min. du plafond 12 mm
profondeur de l'encastrement 40 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





ACCESSOIRES DE MONTAGE

BOÎTIER EN BÉTON

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
ORIS 0.8 RETO 0.8			69-69-61	90012046

BOÎTIER EN RETRAIT AVEC KIT DE PLÂTRE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
ORIS 0.8 RETO 0.8			109-109-74	90012047

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
35W 24V IP67 100-277VAC		24V	175-31-43	90212802
50W 24V IP67 100-277VAC		24V	110-63-32	90212803
100W 24V IP67 100-277VAC		24V	178-68-39	90212903
100W 24V IP67 110-240VAC		24V	153-63-32	90212904