



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP65



Luminaire de sol en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; piquet de terre disponible en option ; base de fixation non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Sol
Surface
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur
215 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000 h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Asymetric
CIE flux code: 51 89 97 98 100

ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 6.9 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 70 mm
largeur 70 mm
hauteur 150 mm
0.69 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0	0	0	0	0
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

BASE

FIXATION AU SOL EN BÉTON

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
LINUS			112·112·359	90013302

PIQUET DE TERRE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
LINUS			112·112·357	90013103

POLE 150

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
LINUS	anthracite gris		112·112·150	910024A0
LINUS	Texture Gris Foncé		112·112·150	910024D0
LINUS	Bronze		112·112·150	910024Q0

POLE 350

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
LINUS	anthracite gris		112·112·350	910026A0
LINUS	Texture Gris Foncé		112·112·350	910026D0
LINUS	Bronze		112·112·350	910026Q0

POLE 550

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
LINUS	anthracite gris		112·112·550	910028A0
LINUS	Texture Gris Foncé		112·112·550	910028D0
LINUS	Bronze		112·112·550	910028Q0