WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ORIS OUTDOOR 1.3

7096A1D5

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en Texture grise ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9007 ; profondeur d'encastrement 40mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
Texture grise
RAL 9007 [a]
IP65
Extérieur
87 / 140 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 60000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Asymetric
CIE flux code: 44 78 91 84 100

ÉLECTRIQUE

sans driver
9 V
Classe 3

PHYSIQUE


longueur 130 mm
largeur 341 mm
hauteur 130 mm
0.34 kg


DÉCOUPE

longueur 115 mm
largeur 117 mm
épaisseur min. du plafond 12 mm
profondeur de l'encastrement 40 mm

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.94	0.92	0.9	0.87
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Facteur de maintenance
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire
RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

BOÎTIER EN BÉTON

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
ORIS 1.3 | RETO 1.3			120·55·120	90012040

BOÎTIER EN RETRAIT AVEC KIT DE PLÂTRE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
ORIS 1.3 | RETO 1.3			160·68·160	90012041

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
4.2W | 350mA | 3-12V | IP66 | 100-240VAC		3-12V	38·29·23	90213101
7W | 500mA | 5-14.5V | IP67 | 100-240VAC		5-14.5V	57·41·24	90214301
7W | 700mA | 3-10.5V | IP67 | 100-277VAC		3-10.5V	57·41·24	90215301

['7096A1D5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com