WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ORIS OUTDOOR 0.7

7091A1W5

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; profondeur d'encastrement 40mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
Blanc mat
RAL 9010 [a]
IP65
Extérieur
120 lm / 700mA
71 lm / 350mA

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 60000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
71 lm / 350mA
36 lm/W [b]
2 W [b]

OPTIQUE

Asymetric
CIE flux code: 52 75 88 75 100

ÉLECTRIQUE

sans driver
6 V
Classe 3


PHYSIQUE


longueur 65 mm
largeur 33 mm
hauteur 200 mm
0.28 kg

DÉCOUPE

longueur 47 mm
largeur 182 mm
épaisseur min. du plafond 12 mm
profondeur de l'encastrement 40 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.
[b] Sans pertes électriques ni optiques

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.94	0.92	0.9	0.87
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Facteur de maintenance
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire
RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

BOÎTIER EN BÉTON

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
ORIS 0.7 | RETO 2.0			57·55·190	90012044

BOÎTIER EN RETRAIT AVEC KIT DE PLÂTRE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
ORIS 0.7 | RETO 2.0			100·67·250	90012039

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
4.2W | 350mA | 3-12V | IP66 | 100-240VAC		3-12V	38·29·23	90213101
7W | 500mA | 5-14.5V | IP67 | 100-240VAC		5-14.5V	57·41·24	90214301
7W | 700mA | 3-10.5V | IP67 | 100-277VAC		3-10.5V	57·41·24	90215301
4.2W | 350mA | 3-12V | phase cut TE | IP65 | 110-277VAC		3-12V	44·27·20	90223302

['7091A1W5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com