WEVER & DUCRÉ LIGHTING

X-BEAM ROUND 1.0

700474Q4

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Projecteur rond d'extérieur pour sol ou mur ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 075 30 10 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V ; orientable à 110°; angle de diffusion 100° ; indice de protection IP65 ; Classe 2 ; driver inclus ; piquet de terre disponible en option ; tube anti-éblouissement en noir mat disponible en option ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Sol
Surface
inclinaison max 110 °
Bronze
RAL 075 30 10 [a]
IP65
Extérieur
1520 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 80
L80 / 60000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Extreme wide
angle de faisceau 100°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 0 0 0 0 100
≥65° < 1500 cd/m²

ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 23.7 W
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 160 mm
hauteur 35 mm
1.41 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



X-BEAM ROUND 1.0

700474Q4

BASE

PIQUET DE TERRE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STIPO | X-BEAM			43·212	90013115

ACCESSOIRES OPTIQUES

OBTURATEUR ROND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·W (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
X-BEAM	Noir		166·45	90019031

['700474Q4'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com