WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# RETO 0.8

**3451A1B5**

**PROJET**

**MODÈLE**

**NOTES**


**QUANTITÉ**

**DATE**






Luminaire mural encastré carrée en aluminium ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; profondeur d'encastrement 40mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;




**LUMINAIRE**

| |
|---|
| Mur |
| Encastré |
| Noir mat |
| RAL 9011 [a] |
| IP20 |
| Intérieur |
| 105 lm |

**LED MODULE**

| |
|---|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000h |
| ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |

**OPTIQUE**

| |
|---|
| Asymetric |
| CIE flux code: 51 75 91 88 100 |

**ÉLECTRIQUE**

| |
|---|
| sans driver |
| 9 V |
| Classe 3 |

**PHYSIQUE**


| |
|---|
| longueur 80 mm |
| largeur 16 mm |
| hauteur 80 mm |
| 0.23 kg |

**DÉCOUPE**

| |
|---|
| longueur 66 mm |
| largeur 66 mm |
| épaisseur min. du plafond 12 mm |
| profondeur de l'encastrement 40 mm |

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**



## ACCESSOIRES DE MONTAGE

**BOÎTIER EN BÉTON**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| ORIS 0.8 \| RETO 0.8 | | | 69·69·61 | 90012046 |

**BOÎTIER EN RETRAIT AVEC KIT DE PLÂTRE**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| ORIS 0.8 \| RETO 0.8 | | | 109·109·74 | 90012047 |

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

**DRIVER**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| 6W \| 350mA \| 3-22V \| 100-240VAC | | 3-22V | 68·35·21 | 90213202 |
| 3.3W \| 350mA \| 2.7-9.5V \| 100-240VAC | | 2.7-9.5V | 49·27·20 | 90213203 |
| 4.2W \| 350mA \| 3-12V \| phase cut TE \| IP65 \| 110-277VAC | | 3-12V | 44·27·20 | 90223302 |

['3451A1B5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com