WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY WALL 1.0 LED

342168M5

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



surface en Champagne brossé ; No matching RAL ; distribution directe de la lumière ; PCB; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; avec des volets pour un angle de diffusion réglable ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Champagne brossé
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
370 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Variable

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 6.0 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 150 mm
hauteur 100 mm
0.62 kg

['342168M5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com