




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu en aluminium ; Suspension à tige pendulaire à raccourcir 1 800 mm max. ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; PCB; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Plafond

Surface

Noir mat

RAL 9011 ^a

IP20

Intérieur

1340 lm

LED MODULE

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000h

≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

3600 lm

163 lm/W ^b


OPTIQUE

Opal

CIE flux code: 81 98 100 100

100

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



ÉLECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

système 25.9 W

Classe 1

PHYSIQUE

longueur 1804 mm

largeur 12 mm

hauteur 18 mm

1.47 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques


Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.