WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY on track 3.0 PAR16

217420M0

PROJET


MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Luminaire suspendu cylindrique en aluminium moulé sous pression adaptateur de rail triphasé incl. ; surface en Champagne brossé ; No matching RAL ; adaptateur de rail en polycarbonate et câble en noir de sécurité ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ; avec suspension de câble réglable max. 2500 mm ; avec adaptateur de rail triphasé ;



LUMINAIRE

Plafond
Rail / Suspendu
Champagne brossé
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 67 mm
hauteur 300 mm
0.68 kg
longueur du câble 2500 mm
Adaptateur 70 mm
adaptateur de rail triphasé incl.

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
450 lm

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
470 lm

ACCESSOIRES DE RAIL

OUTIL DE DÉCOUPE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé et rail 48V			90014165

CAPUCHON TERMINAL

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé | gauche/droite	Blanc		32·32·38	90014216
rail triphasé | gauche/droite	Noir		32·32·38	90014217

ALIMENTATION EN BOUT | GAUCHE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		148·32·38	90014238
rail triphasé	Noir		148·32·38	90014239

ALIMENTATION EN BOUT | DROITE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		148·32·38	90014240
rail triphasé	Noir		148·32·38	90014241

CONNECTEUR FLEXIBLE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		143·143·38	90014288
rail triphasé	Noir		143·38·31	90014289

CROCHET

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		26·28·48	90014284
rail triphasé	Noir		26·28·48	90014285

CONNECTEUR L 1.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé | gauche	Blanc		143·140·38	90014220
rail triphasé | gauche	Noir		143·140·38	90014221

CONNECTEUR L 2.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé | droite	Blanc		143·140·38	90014222
rail triphasé | droite	Noir		143·140·38	90014223

ALIMENTATION CENTRALE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé | droit	Blanc		253·38	90014224
rail triphasé | droit	Noir		253·38	90014225

PRISE DE COURANT

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Noir		85·54·103	90014253
rail triphasé	Blanc		85·54·103	90014254

['217420M0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

RAY on track 3.0 PAR16

217420M0

CONNECTEUR DROIT

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé | droit	Blanc		115·25·33	90014226
rail triphasé | droit	Noir		115·25·33	90014227

KIT DE SUSPENSION 1,5M

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé | suspendu	Blanc		32·1500	90014206
rail triphasé | suspendu	Noir		32·1500	90014207

KIT DE SUSPENSION 3,0M

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé | suspendu	Blanc		32·3000	90014208
rail triphasé | suspendu	Noir		32·3000	90014209

T-CONNECTOR 1.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		254·143·38	90014228
rail triphasé	Noir		254·143·38	90014229

T-CONNECTOR 2.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		254·143·38	90014230
rail triphasé	Noir		254·143·38	90014231

T-CONNECTOR 3.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		254·143·38	90014232
rail triphasé	Noir		254·143·38	90014233

T-CONNECTOR 4.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		254·143·38	90014234
rail triphasé	Noir		254·143·38	90014235

COUVERTURE DE RAIL

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé | 1,0 m	Blanc		1000·26	90014236
rail triphasé | 1,0 m	Noir		1000·26	90014237

X-ALIMENTACION

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		254·254·38	90014248
rail triphasé	Noir		254·254·38	90014249

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

['217420M0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY on track 3.0 PAR16

217420M0

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Blanc		50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Blanc		50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S4

RAILS

PROFILÉ SUR RAIL 1M

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé | surface/suspendu	Blanc		1000·32·38	90014200
rail triphasé | surface/suspendu	Noir		1000·32·38	90014201

PROFILÉ SUR RAIL 2M

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé | surface/suspendu	Blanc		2000·32·38	90014202
rail triphasé | surface/suspendu	Noir		2000·32·38	90014203

PROFILÉ SUR RAIL 3M

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé | surface/suspendu	Blanc		3000·32·38	90014204
rail triphasé | surface/suspendu	Noir		3000·32·38	90014205

['217420M0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com