WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# BLIEK petit SURFACE 2.0

**164664W5**

**PROJET**

**MODÈLE**

**NOTES**


**QUANTITÉ**

**DATE**





Plafonnier apparent avec 2 spots ; en aluminium moulé sous pression ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 31° ; pivotant à 355° et orientable à 60° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;




## LUMINAIRE

Plafond
Surface
inclinaison max 60 °
rotation 355 °
Blanc mat
RAL 9010 [a]
IP20
Intérieur
1020 lm
spots: 2
par spot 510 lm

## LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

## OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 31°
CIE flux code: 99 100 100 100 100

## ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 28.4 W
Classe 1

## PHYSIQUE

longueur 230 mm
largeur 80 mm
hauteur 66 mm
0.65 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



# BLIEK petit SURFACE 2.0

**164664W5**

## DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 31°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|---|---|---|
| 1 | 1460 | 0.55 |
| 2 | 370 | 1.11 |
| 3 | 160 | 1.66 |
| 4 | 90 | 2.22 |
| 5 | 60 | 2.77 |

## ACCESSOIRES OPTIQUES

**GRILLE EN NID D'ABEILLES**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| BLIEK petit \| CENO \| LECA \| PIRRO \| QITO 1.0 \| QITO SURFACE | Noir | | 29 | 915230B0 |

['164664W5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com