



## PROJET

## MODÈLE


## NOTES

## QUANTITÉ

## DATE



Plafonnier apparent avec 2 spots ; en aluminium moulé sous pression ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ;  $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; angle de diffusion 31° ; pivotant à 355° et orientable à 60° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



## LUMINAIRE

Plafond  
Surface  
inclinaison max 60 °  
rotation 355 °  
Blanc mat  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur  
spots: 2  
par spot 490 lm  
980 lm

## LED MODULE

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L70 / 55000h  
 $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam)  
490 lm  
69 lm/W <sup>b</sup>

## OPTIQUE

Medium (standard)  
angle de faisceau 31°  
CIE flux code: 99 100 100 100  
100


## ÉLECTRIQUE

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 14.2 W  
Classe 1

## PHYSIQUE

longueur 230 mm  
largeur 80 mm  
hauteur 66 mm  
0.65 kg

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

<sup>b</sup> Sans pertes électriques ni optiques



## DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 31°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 1410     | 0.55  |
| 2     | 350      | 1.11  |
| 3     | 160      | 1.66  |
| 4     | 90       | 2.22  |
| 5     | 60       | 2.77  |

## ACCESSOIRES OPTIQUES

### HONEYCOMB LOUVRE

#### MODÈLE

BLIEK petit | CENO | LECA | PIRRO | QITO 1.0

#### COLORIS

Noir

#### TENSION

#### Ø (MM) RÉFÉRENCE ARTICLE

29

915230B0