



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Plafonnier apparent avec 2 spots ; en aluminium moulé sous pression ; surface noir mat + champagne ; revêtement par poudre , structure de surface mate + peinture humide , lisse satiné ; RAL 9011 ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2000 - 3000 K colour warm dimming ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 39° ; pivotant à 355° et orientable à 60° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
inclinaison max 60 °
rotation 355 °
Noir mat + Champagne
RAL 9011 ^a
IP20
Intérieur
spots: 2
par spot 340 lm
680 lm

LED MODULE

colour warm dimming
2000 - 3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
340 lm
96 lm/W ^b

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 39°
CIE flux code: 99 100 100 100 100


ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 7.1 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 230 mm
largeur 80 mm
hauteur 66 mm
0.65 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques



DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	979	0.55
2	245	1.11
3	109	1.66
4	61	2.22
5	39	2.77

ACCESSOIRES OPTIQUES

GRILLE EN NID D'ABEILLES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
BLIEK petit CENO LECA PIRRO QITO 1.0	Noir		29	915230B0