WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BLIEK petit SURFACE 2.0

164664B9

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Plafonnier apparent avec 2 spots ; en aluminium moulé sous pression ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9011 ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2000 - 3000 K colour warm dimming ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 39° ; pivotant à 355° et orientable à 60° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
inclinaison max 60 °
rotation 355 °
Noir mat
RAL 9011 [a]
IP20
Intérieur
spots: 2
par spot 680 lm
1360 lm

LED MODULE

colour warm dimming
2000 - 3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
680 lm
96 lm/W [b]

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 39°
CIE flux code: 99 100 100 100 100

ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 14.2 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 230 mm
largeur 80 mm
hauteur 66 mm
0.65 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.
[b] Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE




BLIEK petit SURFACE 2.0

164664B9

DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 31°



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1960	0.55
2	490	1.11
3	220	1.66
4	120	2.22
5	80	2.77

ACCESSOIRES OPTIQUES

GRILLE EN NID D'ABEILLES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
BLIEK petit | CENO | LECA | PIRRO | QITO 1.0 | QITO SURFACE	Noir		29	915230B0

['164664B9'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com