WEVER & DUCRÉ LIGHTING

PIRRO petit 6.0

129351E5

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Downlight rectangulaire encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface en Blanc mat + Noir mat ; RAL 9010 + No matching RAL ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm ; profondeur d'encastrement 60mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 28° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; marquage IC ; UGR ≤ 13 ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à 65° ≤ 3000 cd / m² ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Encastré
Blanc mat + Noir mat
RAL 9010 + No matching RAL [a]
IP20
IC rated
Intérieur
870 / 905 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 28°
CIE flux code: 98 100 100 100 100

ÉLECTRIQUE

sans driver
36 V
Classe 3

PHYSIQUE


longueur 172 mm
largeur 40 mm
hauteur 40 mm
0.15 kg
ressorts métalliques

DÉCOUPE

longueur 168 mm
largeur 33 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 60 mm

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



PIRRO petit 6.0

129351E5

DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 350mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3510	0.45
2	880	0.90
3	390	1.35
4	220	1.81
5	140	2.26

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
13W | 350mA | 26-38V | phase-cut dim | 220-240VAC		26-38V	138·44·30	90223404
12W | 300mA | 16-40V | phase cut TE | IP65 | 110-240VAC		16-40V	44·27·20	90229401
14W | 350mA | 10-40V | DALI-2 push dim | 220-240VAC		10-40V	166·29·21	90243502

['129351E5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com