



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight rectangulaire encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat + Champagne ; RAL 9011 + No matching RAL ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm ; profondeur d'encastrement 60mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 28° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; marquage IC ; UGR ≤ 13 ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Encastré
Noir mat + Champagne
RAL 9011 + No matching RAL ^a
IP20
IC rated
Intérieur
580 / 670 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 28°
CIE flux code: 98 100 100 100
100

ÉLECTRIQUE

sans driver
24 V
Classe 3

PHYSIQUE

longueur 119 mm
largeur 40 mm
hauteur 40 mm
0.1 kg
ressorts métalliques

DÉCOUPE

longueur 116 mm
largeur 33 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 60 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE






DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) **250mA**

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2590	0.45
2	650	0.90
3	290	1.35
4	160	1.81
5	100	2.26

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
8.2W 300mA 14-27.5V 100-277VAC		14-27.5V	60-400-24	90219301
10W 350mA 13-26V phase-cut dim 220-240VAC		13-26V	115-41-25	90223406
12W 300mA 16-40V phase cut TE IP65 110-240VAC		16-40V	44-27-20	90229401
14W 350mA 10-40V DALI-2 push dim 220-240VAC		10-40V	166-29-21	90243502