WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0

6346E0LF0

PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Feutre calcaire
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur

LAMPE

lampe G95
raccordement E27
max. per socket 15.0 W
2700 K
CRI ≥ 90

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1


PHYSIQUE

diamètre 750 mm
hauteur 87 mm
1.34 kg
longueur du câble 6000 mm


LAMPE MESURÉE

9003E142
290 lm
5.2 W

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Luminaire suspendu rond intégré à un élément acoustique en feutre de PET haute qualité doté de propriétés d'absorption du son ; surface en Feutre calcaire ; No matching RAL ; culot E27 ; type de lampe G95 ; max. 15W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0

6346E0LF0

LAMPES

LAMPE G95 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K | CRI >90 | E27 | 220-240VAC	Miroir Doré		94·136	9003E142
2200K | E27 | 220-240VAC	Miroir Doré		96·138	9003E156
2700K | CRI >90 | E27 | 220-240VAC	Miroir Argenté		94·136	9003E157
2700K | E27 | 220-240VAC			96·138	9003E160
2700K | CRI >90 | E27 | 220-240VAC	Opal		95·138	9003E163

['6346E0LF0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com