



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu rond intégré à un élément acoustique en feutre de PET haute qualité doté de propriétés d'absorption du son ; surface en Feutre Anthracite ; No matching RAL ; culot E27 ; type de lampe G95 ; max. 15W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Feutre Anthracite
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur

LAMPE MESURÉE

9003E142
190 lm
5.2 W

LAMPE

lampe G95
raccordement E27
max. per socket 15.0 W
2700 K
CRI ≥ 90



ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 450 mm
hauteur 87 mm
0.81 kg
longueur du câble 6000 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





LAMPES

LAMPE G95 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K CRI >90 E27 220-240VAC	Miroir Doré		94-136	9003E142
2200K E27 220-240VAC	Miroir Doré		96-138	9003E156
2700K CRI >90 E27 220-240VAC	Miroir Argenté		94-136	9003E157
2700K E27 220-240VAC			96-138	9003E160
2700K CRI >90 E27 220-240VAC	Opal		95-138	9003E163