WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0

**6342E0LF0**

**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



Luminaire suspendu rond intégré à un élément acoustique en feutre de PET haute qualité doté de propriétés d'absorption du son ; surface en Feutre calcaire ; No matching RAL ; culot E27 ; type de lampe G95 ; max. 15W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;




**LUMINAIRE**

| |
|---|
| Plafond |
| Suspendu |
| Feutre calcaire |
| Aucune correspondance RAL |
| IP20 |
| Intérieur |

**LAMPE**

| |
|---|
| lampe G95 |
| raccordement E27 |
| max. per socket 15.0 W |
| 2700 K |
| CRI ≥ 90 |

**ÉLECTRIQUE**

| |
|---|
| 100 - 240 V |
| Classe 1 |


**PHYSIQUE**

| |
|---|
| diamètre 450 mm |
| hauteur 87 mm |
| 0.68 kg |
| longueur du câble 2500 mm |

**LAMPE MESURÉE**

| |
|---|
| 9003E142 |
| 290 lm |
| 5.2 W |

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**



WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0

**6342E0LF0**

## LAMPES

### LAMPE G95 LED

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| 2700K \| CRI >90 \| E27 \| 220-240VAC | Miroir Doré | | 94·136 | 9003E142 |
| 2200K \| E27 \| 220-240VAC | Miroir Doré | | 96·138 | 9003E156 |
| 2700K \| CRI >90 \| E27 \| 220-240VAC | Miroir Argenté | | 94·136 | 9003E157 |
| 2700K \| E27 \| 220-240VAC | | | 96·138 | 9003E160 |
| 2700K \| CRI >90 \| E27 \| 220-240VAC | Opal | | 95·138 | 9003E163 |

['6342E0LF0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com