WEVER & DUCRÉ LIGHTING

TAPIS SOFT 2.0

336274WF5


PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural de surface intégré à un élément acoustique en feutre de PET haute qualité doté de propriétés d'absorption du son ; 100% recyclable ; surface en Feutre blanc ; No matching RAL ; PCB; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; distribution indirecte de la lumière ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Feutre blanc
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
470 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
555 lm
92 lm/W [a]

OPTIQUE

Indirect
CIE flux code: 12 40 73 85 100

ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.3 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 650 mm
largeur 120 mm
hauteur 325 mm
1.08 kg

[a] Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.94	0.91	0.87	0.84
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Facteur de maintenance
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire
RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

['336274WF5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com