



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Armatuur van gegoten aluminium voor vloermontage; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; RAL 075 30 10; kap in opaal PC; PCB; lichtkleur 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 24 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 3; Plug & Play stekkersysteem; driver niet inbegrepen; inclusief 2500mm kabel; grondspies inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

ARMATUUR

Vloer
Opbouw
Brons
RAL 075 30 10 ^a
IP65
Exterieur
330 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 20 45 72 49 100



ELEKTRISCH

24 V
Klasse 3

FYSIEK

diameter 20 mm
hoogte 600 mm
0.36 kg

LICHTVERDELING



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.97	0.95	0.93	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES
PLUG & PLAY DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
30W IP67 220-240VAC		24V	118-35-26	90018014
75W IP67 220-240VAC		24V	162,5-43-32	90018015
plug type L 50W 24V IP67 100-277VAC		24V	110-63-32	C90018024
plug type L 100W 24V IP67 100-277VAC		24V	153-63-32	C90018025
plug type B 50W 24V IP67 100-277VAC		24V	110-63-32	L90018024
plug type B 100W 24V IP67 100-277VAC		24V	153-63-32	L90018025

PLUG & PLAY DRIVER CH

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
30W IP67		24V	150-48-31	90018016
60W IP67		24V	167-48-32	90018017

PLUG & PLAY DRIVER UK

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
30W IP67		24V	150-48-31	90018018
60W IP67		24V	167-48-32	90018019

PLUG & PLAY VERLENGKABEL

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
2.5 m IP67			2500	90014502
5 m IP67			5000	90014503
0.5 m IP67			500	90014505
1 m IP67			1000	90014506

PLUG & PLAY RECHTE CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
			200	90014504

PLUG & PLAY T-CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
			48-24-15	90014501