



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Cilindrische outdoor vloerprojector; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; PCB; lichtkleur 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; 135° kantelbaar; beschermingsgraad IP65; Klasse 3; driver niet inbegrepen; grondspies inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Vloer
Opbouw
max. kantelhoek 135 °
Antraciet grijs
RAL 7016 ^a
IP65
Exterieur
245 lm

LED MODULE

2700 K
CRI $\geq$ 90
L80 / 50000h
 $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 30°
CIE flux code: 98 100 100 100
100

ELEKTRISCH


24 V
Klasse 3

FYSIEK

diameter 34 mm
hoogte 76 mm
0.29 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING




KEGELDIAGRAM

medium (standard) 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	693	0.56
2	173	1.11
3	77	1.67
4	43	2.22
5	28	2.78

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES
PLUG & PLAY DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
30W IP67 220-240VAC		24V	118-35-26	90018014
75W IP67 220-240VAC		24V	162,5-43-32	90018015
plug type L 50W 24V IP67 100-277VAC		24V	110-63-32	C90018024
plug type L 100W 24V IP67 100-277VAC		24V	153-63-32	C90018025
plug type B 50W 24V IP67 100-277VAC		24V	110-63-32	L90018024
plug type B 100W 24V IP67 100-277VAC		24V	153-63-32	L90018025

PLUG & PLAY DRIVER CH

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
30W IP67		24V	150-48-31	90018016
60W IP67		24V	167-48-32	90018017

PLUG & PLAY DRIVER UK

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
30W IP67		24V	150-48-31	90018018
60W IP67		24V	167-48-32	90018019

PLUG & PLAY VERLENGKABEL

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
2.5 m IP67			2500	90014502
5 m IP67			5000	90014503
0.5 m IP67			500	90014505
1 m IP67			1000	90014506

PLUG & PLAY RECHTE CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
			200	90014504

PLUG & PLAY T-CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
			48-24-15	90014501