



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID


DATUM



IP65



Armatuur van gegoten aluminium voor vloermontage; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; RAL 075 30 10; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; bevestigingssokkel niet inbegrepen; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Vloer
Opbouw
Brons
RAL 075 30 10 ^a
IP65
Exterieur
580 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 80
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Asymetric
CIE flux code: 68 95 100 100 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 11.4 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 80 mm
hoogte 28 mm
0.38 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



**BASIS****POLE 250**

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
GATE ROUND 2.0	Antraciet grijs		80-250	910124A0
GATE ROUND 2.0	Brons		80-250	910124Q0

POLE 450

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
GATE ROUND 2.0	Antraciet grijs		80-450	910125A0
GATE ROUND 2.0	Brons		80-450	910125Q0

POLE 650

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
GATE ROUND 2.0	Antraciet grijs		80-650	910126A0
GATE ROUND 2.0	Brons		80-650	910126Q0