



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID


DATUM



IP65



Armatuur van gegoten aluminium voor vloermontage; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; bevestigingssokkel niet inbegrepen; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Vloer
Opbouw
Antraciet grijs
RAL 7016 ^a
IP65
Exterieur
420 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 80
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Asymetric
CIE flux code: 69 95 100 100
100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 8.2 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 80 mm
hoogte 28 mm
0.38 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING





Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.93	0.91	0.88
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

BASIS

POLE 250

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
GATE ROUND 1.0	Antraciet grijs		80-250	910121A0
GATE ROUND 1.0	Brons		80-250	910121Q0

POLE 450

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
GATE ROUND 1.0	Antraciet grijs		80-450	910122A0
GATE ROUND 1.0	Brons		80-450	910122Q0

POLE 650

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
GATE ROUND 1.0	Antraciet grijs		80-650	910123A0
GATE ROUND 1.0	Brons		80-650	910123Q0