



**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**


**DATUM**



**IP65**



Armatuur van gegoten aluminium voor vloermontage; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam); CRI  $\geq 80$ ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; bevestigingssokkel niet inbegrepen; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



**ARMATUUR**

Vloer  
Opbouw  
Antraciet grijs  
RAL 7016 <sup>a</sup>  
IP65  
Exterieur  
400 lm

**LED MODULE**

2700 K  
CRI  $\geq 80$   
L80 / 50000h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)

**OPTISCH**

Asymetric  
CIE flux code: 69 95 100 100  
100

**ELEKTRISCH**


phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 8.2 W  
Klasse 1

**FYSIEK**

diameter 80 mm  
hoogte 28 mm  
0.38 kg

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**LICHTVERDELING**





## Onderhoudsfactor

| Bedrijfstijd [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF             | 0.98   | 0.96   | 0.93   | 0.91   | 0.88   |
| LSF              | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                         |                   |                             |
|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| MF               | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF <sup>a</sup> | Onderhoudsfactor ruimte     |
| MF               | Onderhoudsfactor        | LLMF              | Lumenbehoudfactor lichtbron |
| LMF <sup>a</sup> | Behoudfactor armatuur   | LSF               | Overlevingsfactor lichtbron |

<sup>a</sup>Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## BASIS

### POLE 250

| TYPE           | KLEUR           | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|----------------|-----------------|----------|----------|----------------|
| GATE ROUND 1.0 | Antraciet grijs |          | 80-250   | 910121A0       |
| GATE ROUND 1.0 | Brons           |          | 80-250   | 910121Q0       |

### POLE 450

| TYPE           | KLEUR           | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|----------------|-----------------|----------|----------|----------------|
| GATE ROUND 1.0 | Antraciet grijs |          | 80-450   | 910122A0       |
| GATE ROUND 1.0 | Brons           |          | 80-450   | 910122Q0       |

### POLE 650

| TYPE           | KLEUR           | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|----------------|-----------------|----------|----------|----------------|
| GATE ROUND 1.0 | Antraciet grijs |          | 80-650   | 910123A0       |
| GATE ROUND 1.0 | Brons           |          | 80-650   | 910123Q0       |