



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten aluminium armatuur voor wandinbouw; oppervlak Champagne geborsteld; gepoedercoat; mat textuur; No matching RAL; inbouwdiepte 40mm; geschikt voor plafonddikte van min. 12 mm; PCB; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Wand
Ingebouwd
Champagne geborsteld
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
110 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Asymetric
CIE flux code: 51 75 91 88 100

ELEKTRISCH

excl. driver
9 V
Klasse 3


FYSIEK

lengte 80 mm
breedte 16 mm
hoogte 80 mm
0.23 kg

UITSPARING

lengte 66 mm
breedte 66 mm
min. plafonddikte 12 mm
Inbouwdiepte 40 mm

LICHTVERDELING



**MONTAGEACCESSOIRES****BETONBEHUIZING**

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
ORIS 0.8 RETO 0.8			69-69-61	90012046

INBOUWBEHUIZING INCL. PLAASTERKIT

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
ORIS 0.8 RETO 0.8			109-109-74	90012047

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**DRIVER**

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
6W 350mA 3-22V 90-295VAC		3-22V	68-35-21	90213202