




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Spot van gegoten aluminium met ronde sokkel, voor plafondbouw;
oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9011;
gereedschapsloze installatie met draadveren; inbouwdiepte 85mm;
met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie;
lichtkleur 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; stralingshoek
30°; spotkop 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad
IP20; Klasse 3; IC-waarde; driver niet inbegrepen; lichtbron kan worden
vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke
toestemming;



ARMATUUR

Plafond
Half ingebouwd
max. kantelhoek 90 °
rotatie 350 °
Matzwart
RAL 9011 ^a
IP20
IC rated
Interieur
555 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 30°
CIE flux code: 97 100 100 100
100

ELEKTRISCH

excl. driver
17 V
Klasse 3

FYSIEK


diameter 26 mm
hoogte 117 mm
0.16 kg
bladveren

UITSPARING

diameter 46-48 mm
min. plafonddikte 8 mm
Inbouwdiepte 85 mm

^a De kleur kan vanwege
productieomstandigheden iets
afwijken.

LICHTVERDELING





KEGELDIAGRAM

medium (standard) ~~350~~mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1620	0.54
2	400	1.09
3	180	1.63
4	100	2.18
5	60	2.72

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
6.3W 350mA 8.6-18V 100-240VAC		8.6-18V	66-39-22	90213303
10W 350mA 13-26V phase-cut dim 220-240VAC		13-26V	115-41-25	90223406
14W 350mA 10-40V DALI-2 push dim 220-240VAC		10-40V	166-29-21	90243502