




**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; regelbaar; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 2-22 mm; inbouwdiepte 65mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K;  $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam); CRI  $\geq 90$ ; stralingshoek 56°; 355° draaibaar en 25° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; IC-waarde; driver niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



**ARMATUUR**

Plafond  
Ingebouwd  
max. kantelhoek 25 °  
rotatie 355 °  
Mat wit  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP20  
IC rated  
Interieur  
1150 lm / 350mA

**LED MODULE**

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L70 / 55000h  
 $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam)  
1270 lm / 350mA  
104 lm/W <sup>b</sup>  
12.3 W <sup>b</sup>

**OPTISCH**

Wide  
stralingshoek 56°  
CIE flux code: 91 100 100 100 100

**ELEKTRISCH**

excl. driver  
17 V  
Klasse 3


**FYSIEK**

lengte 118 mm  
breedte 67 mm  
hoogte 52 mm  
0.15 kg  
springveren

**UITSPARING**

lengte 54 mm  
breedte 110 mm  
min. plafonddikte 2 mm  
max. plafonddikte 22 mm  
Inbouwdiepte 65 mm

**LICHTVERDELING**



<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

<sup>b</sup> Zonder elektrische en optische verliezen


**Onderhoudsfactor**

| Bedrijfstijd [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF             | 0.92   | 0.88   | 0.83   | 0.79   | 0.76   |
| LSF              | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                         |                   |                             |
|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| MF               | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF <sup>a</sup> | Onderhoudsfactor ruimte     |
| MF               | Onderhoudsfactor        | LLMF              | Lumenbehoudfactor lichtbron |
| LMF <sup>a</sup> | Behoudfactor armatuur   | LSF               | Overlevingsfactor lichtbron |

<sup>a</sup>Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**
**DRIVER**

| TYPE                                                | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|------------|----------------|
| 6.3W   350mA   8.6-18V   100-240VAC                 |       | 8.6-18V  | 66-39-22   | 90213303       |
| 10W   350mA   13-26V   phase-cut dim   220-240VAC   |       | 13-26V   | 115-41-25  | 90223406       |
| 14W   350mA   10-40V   DALI-2 push dim   220-240VAC |       | 10-40V   | 166-29-21  | 90243502       |