



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Zeshoekige pendelarmatuur voor plafondmontage, van gegoten aluminium; oppervlak Brons geborsteld; RAL 075 30 10; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; 350mA; lichtkleur 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; stralingshoek 75°; 18 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; te combineren met een enkelvoudige of meervoudige plafondkap (inclusief fase-afsnijdende dimdriver); lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

ARMATUUR

Plafond
Pendel
Brons geborsteld
RAL 075 30 10 ^a
IP20
Interieur
525 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Wide
stralingshoek 75°


ELEKTRISCH

excl. driver
18 V
systeem 6.0 W
Klasse 3

FYSIEK

lengte 49 mm
breedte 43 mm
hoogte 300 mm
0.36 kg
Lengte kabel 4000 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.





MONTAGEACCESSOIRES

AL | SINGLE BASE ROUND

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Zwart		83-39	914112B0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Goud		83-39	914112G0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Aluminium		83-39	914112L0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Champagne		83-39	914112M0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Brons		83-39	914112Q0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Wit		83-39	914112W0

BL | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
incl. driver 220-240VAC	Zwart		84-72	914152B0
incl. driver 220-240VAC	Aluminium		83-72	914152L0
incl. driver 220-240VAC	Champagne		83-72	914152M0
incl. driver 220-240VAC	Brons		83-72	914152Q0
incl. driver 220-240VAC	Wit		84-72	914152W0

EL | MULTI BASE LINEAR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
phase-cut dim 3 luminaires 220-240VAC	Zwart		600-34-52	914133B0
phase-cut dim 3 luminaires 220-240VAC	Wit		600-34-52	914133W0
phase-cut dim 6 luminaires 220-240VAC	Zwart		1200-34-52	914134B0
phase-cut dim 6 luminaires 220-240VAC	Wit		1200-34-52	914134W0
phase-cut dim 9 luminaires 220-240VAC	Zwart		1800-34-52	914135B0
phase-cut dim 9 luminaires 220-240VAC	Wit		1800-34-52	914135W0

FL | MULTI CHANDELIER

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3 luminaires wide slots 220-240VAC	Zwart		380-44	914124BB0
3 luminaires wide slots 220-240VAC	Matzwart + Aluminium geborsteld		380-44	914124BL0
3 luminaires wide slots 220-240VAC	Zwart + Champagne		380-44	914124BM0
3 luminaires wide slots 220-240VAC	Zwart + brons		380-44	914124BQ0
3 luminaires wide slots 220-240VAC	Wit		380-44	914124WW0
6 luminaires wide slots 220-240VAC	Zwart		380-44	914125BB0
6 luminaires wide slots 220-240VAC	Matzwart + Aluminium geborsteld		380-44	914125BL0
6 luminaires wide slots 220-240VAC	Zwart + Champagne		380-44	914125BM0
6 luminaires wide slots 220-240VAC	Zwart + brons		380-44	914125BQ0
6 luminaires wide slots 220-240VAC	Wit		380-44	914125WW0
9 luminaires wide slots 220-240VAC	Zwart		380-44	914126BB0
9 luminaires wide slots 220-240VAC	Matzwart + Aluminium geborsteld		380-44	914126BL0
9 luminaires wide slots 220-240VAC	Zwart + Champagne		380-44	914126BM0
9 luminaires wide slots 220-240VAC	Zwart + brons		380-44	914126BQ0
9 luminaires wide slots 220-240VAC	Wit		380-44	914126WW0

HAAK LANG

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit		15-49	90052083
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart		15-49	90052084


MULTI CHANDELIER LV

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart		380-44	914161BB0
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart + Aluminium		380-44	914161BLO
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart + Champagne		380-44	914161BM0
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart + brons		380-44	914161BQ0
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Wit		380-44	914161WW0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart		380-44	914162BB0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart + Aluminium		380-44	914162BLO
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart + Champagne		380-44	914162BM0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart + brons		380-44	914162BQ0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Wit		380-44	914162WW0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart		380-44	914163BB0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart + Aluminium		380-44	914163BLO
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart + Champagne		380-44	914163BM0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart + brons		380-44	914163BQ0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Wit		380-44	914163WW0

ENKELE BASIS LV

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
DALI-2 incl. driver 220-240VAC	Zwart		116-28	914117B0
DALI-2 incl. driver 220-240VAC	Wit		116-28	914117W0

TRACK ACCESSOIRES
TRACKADAPTER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-phase track 220-240VAC	Zwart		158-46	914173B0
3-phase track 220-240VAC	Wit		158-46	914173W0