




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Decoratieve hanglamp met bolvormige glazen diffuser; Kabeluitgang van aluminium in Matzwart; RAL 9011; met zwarte kabel; PCB; 300mA; lichtkleur 2700 K; CRI $\geq$ 90; 12 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; te combineren met een enkelvoudige of meervoudige plafondkap (inclusief fase-afsnijdende dimdriver); lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

ARMATUUR

Plafond
Pendel
Matzwart
RAL 9011 ^a
IP20
Interieur
245 lm

LED MODULE

2700 K
CRI $\geq$ 90
L80 / 100000h
 $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal


ELEKTRISCH

excl. driver
12 V
Klasse 3

FYSIEK

diameter 60 mm
hoogte 60 mm
0.43 kg
Lengte kabel 4000 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.




MONTAGEACCESSOIRES
AL | SINGLE BASE ROUND

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Zwart		83-39	914115B0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Champagne		83-39	914115M0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Wit		83-39	914115W0

BL | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
incl. driver 220-240VAC	Zwart		83-72	914155B0
incl. driver 220-240VAC	Champagne		83-72	914155M0
incl. driver 220-240VAC	Wit		83-72	914155W0

EL | MULTI BASE LINEAR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L-B-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
phase-cut dim 3 luminaires 220-240VAC	Zwart		600-34-52	914133B0
phase-cut dim 3 luminaires 220-240VAC	Wit		600-34-52	914133W0
phase-cut dim 6 luminaires 220-240VAC	Zwart		1200-34-52	914134B0
phase-cut dim 6 luminaires 220-240VAC	Wit		1200-34-52	914134W0
phase-cut dim 9 luminaires 220-240VAC	Zwart		1800-34-52	914135B0
phase-cut dim 9 luminaires 220-240VAC	Wit		1800-34-52	914135W0

FL | MULTI CHANDELIER

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Zwart		380-44	914121BB0
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Matzwart + Aluminium geborsteld		380-44	914121BL0
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Zwart + Champagne		380-44	914121BM0
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Zwart + brons		380-44	914121BQ0
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Wit		380-44	914121WW0
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Zwart		380-44	914122BB0
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Matzwart + Aluminium geborsteld		380-44	914122BL0
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Zwart + Champagne		380-44	914122BM0
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Zwart + brons		380-44	914122BQ0
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Wit		380-44	914122WW0
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Zwart		380-44	914123BB0
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Matzwart + Aluminium geborsteld		380-44	914123BL0
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Zwart + Champagne		380-44	914123BM0
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Zwart + brons		380-44	914123BQ0
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Wit		380-44	914123WW0

HAAK LANG

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit		15-49	90052083
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart		15-49	90052084

ENKELE BASIS LV

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
DALI-2 incl. driver 220-240VAC OPLIA	Zwart		116-28	914116B0
DALI-2 incl. driver 220-240VAC OPLIA	Wit		116-28	914116W0

TRACK ACCESSOIRES

[*246181B3*] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

**TRACKADAPTER**

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-phase track 220-240VAC OPLIA	Zwart		158-46	914171B0
3-phase track 220-240VAC OPLIA	Wit		158-46	914171W0