



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Pendelarmatuur voor plafondmontage van aluminium; oppervlak Zijdegrijs; RAL 7044; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; 350mA; lichtkleur 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; stralingshoek 40°; 18 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; te combineren met een enkelvoudige of meervoudige plafondkap (inclusief fase-afsnijdende dimdriver); lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Plafond
Pendel
Zijdegrijs
RAL 7044 ^a
IP20
Interieur
460 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
745 lm
126 lm/W ^b

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 40°
CIE flux code: 88 96 99 100
100


ELEKTRISCH

excl. driver
18 V
Klasse 3

FYSIEK

diameter 60 mm
hoogte 90 mm
0.19 kg
Lengte kabel 4000 mm

LICHTVERDELING



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

^b Zonder elektrische en optische verliezen



KEGELDIAGRAM

medium (standard) 39°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	914	0.71
2	228	1.43
3	102	2.14
4	57	2.85
5	37	3.57

Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

MONTAGEACCESSOIRES

AL | SINGLE BASE ROUND

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Zwart		83-39	914112B0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Goud		83-39	914112G0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Aluminium		83-39	914112L0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Champagne		83-39	914112M0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Brons		83-39	914112Q0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Wit		83-39	914112W0

BL | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
incl. driver 220-240VAC	Zwart		84-72	914152B0
incl. driver 220-240VAC	Aluminium		83-72	914152L0
incl. driver 220-240VAC	Champagne		83-72	914152M0
incl. driver 220-240VAC	Brons		83-72	914152Q0
incl. driver 220-240VAC	Wit		84-72	914152W0

EL | MULTI BASE LINEAR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
phase-cut dim 3 luminaires 220-240VAC	Zwart		600-34-52	914133B0
phase-cut dim 3 luminaires 220-240VAC	Wit		600-34-52	914133W0
phase-cut dim 6 luminaires 220-240VAC	Zwart		1200-34-52	914134B0
phase-cut dim 6 luminaires 220-240VAC	Wit		1200-34-52	914134W0
phase-cut dim 9 luminaires 220-240VAC	Zwart		1800-34-52	914135B0
phase-cut dim 9 luminaires 220-240VAC	Wit		1800-34-52	914135W0


FL | MULTI CHANDELIER

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Zwart		380-44	914121BB0
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Matzwart + Aluminium geborsteld		380-44	914121BLO
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Zwart + Champagne		380-44	914121BMO
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Zwart + brons		380-44	914121BQ0
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Wit		380-44	914121WWO
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Zwart		380-44	914122BB0
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Matzwart + Aluminium geborsteld		380-44	914122BLO
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Zwart + Champagne		380-44	914122BMO
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Zwart + brons		380-44	914122BQ0
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Wit		380-44	914122WWO
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Zwart		380-44	914123BB0
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Matzwart + Aluminium geborsteld		380-44	914123BLO
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Zwart + Champagne		380-44	914123BMO
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Zwart + brons		380-44	914123BQ0
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Wit		380-44	914123WWO

HAAK LANG

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit		15-49	90052083
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart		15-49	90052084

MULTI CHANDELIER LV

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø-H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart		380-44	914161BB0
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart + Aluminium		380-44	914161BLO
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart + Champagne		380-44	914161BMO
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart + brons		380-44	914161BQ0
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Wit		380-44	914161WWO
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart		380-44	914162BB0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart + Aluminium		380-44	914162BLO
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart + Champagne		380-44	914162BMO
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart + brons		380-44	914162BQ0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Wit		380-44	914162WWO
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart		380-44	914163BB0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart + Aluminium		380-44	914163BLO
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart + Champagne		380-44	914163BMO
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Zwart + brons		380-44	914163BQ0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Wit		380-44	914163WWO

TRACK ACCESSOIRES

[*241161SG3] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com



TRACKADAPTER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-phase track 220-240VAC	Zwart		158-46	914173B0
3-phase track 220-240VAC	Wit		158-46	914173W0