



## PROJECT

## TYPE

## OPMERKINGEN

## HOEVEELHEID

## DATUM



Wandhalbeinbouwarmatuur van gegoten aluminium met ronde sokkel; oppervlak Matzwart; RAL 9011; inclusief aan/uit-schakelaar in zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; CRI ≥ 90; stralingshoek 17°; 220 - 240 V; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; inclusief USB-C-poort; driver inbegrepen; inbouwdoos niet inbegrepen en niet vereist; compatibel met standaard inbouwdozen Ø68 mm; inclusief honingraatrooster om verblinding te verminderen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



## ARMATUUR

Wand  
Half ingebouwd  
max. kantelhoek 90 °  
rotatie 350 °  
Matzwart  
RAL 9011<sup>a</sup>  
IP20  
Interieur  
240 lm

## LED MODULE

2700 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000h

## OPTISCH

Narrow  
stralingshoek 17°

## ELEKTRISCH

incl. driver | incl. aan/uit-schakelaar | push dim  
220 - 240 V  
systeem 5.0 W  
Klasse 1

## FYSIEK

diameter 62 mm  
hoogte 62 mm  
0.45 kg

## UITSPARING

diameter 68-71 mm  
min. plafonddikte 5 mm  
max. plafonddikte 40 mm  
Inbouwdiepte 36 mm

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.