WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MATCH snooze SEMI-RECESSED 1.0

177554Q3

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM





Wandhalbeinbouwarmatuur van gegoten aluminium met rechthoekige sokkel; oppervlak Brons geborsteld; RAL 075 30 10; inclusief aan/uit-schakelaar in zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 23°; 220 - 240 V; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; inclusief USB-C-poort; driver inbegrepen; inclusief installatiedoos; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Wand
Half ingebouwd
max. kantelhoek 90 °
rotatie 350 °
Brons geborsteld
RAL 075 30 10 [a]
IP20
Interieur
240 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 23°

ELEKTRISCH

incl. driver | incl. aan/uit-schakelaar | push dim
220 - 240 V
systeem 4.0 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 26 mm
hoogte 117 mm
0.31 kg

UITSPARING

lengte 41 mm
breedte 190 mm
min. plafonddikte 12.5 mm
max. plafonddikte 32.5 mm
Inbouwdiepte 55 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

MATCH snooze SEMI-RECESSED 1.0

177554Q3

Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.99	0.98	0.98	0.97	0.96
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur
RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

['177554Q3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com