



## PROJECT

## TYPE


## OPMERKINGEN

## HOEVEELHEID

## DATUM



Wandhalbeinbouwarmatuur van gegoten aluminium met rechthoekige sokkel; oppervlak Aluminium geborsteld; RAL 9006; inclusief aan/uitschakelaar in zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; CRI  $\geq$  90; stralingshoek 23°; 220 - 240 V; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; inclusief USB-C-poort; driver inbegrepen; inclusief installatiedoos; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



## ARMATUUR

Wand  
Half ingebouwd  
max. kantelhoek 90 °  
rotatie 350 °  
Aluminium geborsteld  
RAL 9006 <sup>a</sup>  
IP20  
Interieur  
240 lm

## LED MODULE

2700 K  
CRI  $\geq$  90  
L80 / 50000h  
 $\leq$  2 SDCM (initial MacAdam)

## OPTISCH

Medium (standard)  
stralingshoek 23°

## ELEKTRISCH

incl. driver | incl. aan/uitschakelaar | push dim  
220 - 240 V  
systeem 4.0 W  
Klasse 1

## FYSIEK

diameter 26 mm  
hoogte 117 mm  
0.31 kg

## UITSPARING

lengte 41 mm  
breedte 190 mm  
min. plafonddikte 12.5 mm  
max. plafonddikte 32.5 mm  
Inbouwdiepte 55 mm

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.